



Wysokiej jakości strukturalna farba akrylowa z dodatkami mineralnymi, nadająca dekorowanej powierzchni charakterystyczną fakturę „baranka”. Farba zapewnia bardzo dobre krycie i pozwala na maskowanie drobnych nierówności i pęknięć.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 2 kroki**

**tylko 1 narzędzie:** watek



**1** Rozprowadź wątkiem podkład



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Podkład pod masy dekoracyjne** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wátka z mikrofibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h.

**2** Nałóż Jeger Baranek



**Jeger Baranek** - produkt gotowy do użycia, przed nakładaniem dokładnie wymieszaj. Nakładaj za pomocą wátka o krótkiej lub średniej długości włosia dokładnie rozprowadzając w różnych kierunkach, unikaj równoległych pasów. Kolejne fragmenty łącz metodą „na mokro”. W czasie pracy farbę od czasu do czasu wymieszaj. Drugą warstwę można nakładać po ok. 4h. Całkowity czas schnięcia ok. 24h.

**Pamiętaj:** W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Stosuj środki ochrony zgodnie z opisem bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do wewnątrz.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)



Potrzebujesz wykonawcy?  
[wykonaj.pl](http://wykonaj.pl)

Darmowa porada Kolor Konsultanta?  
[jeger.pl/kolor-konsultant](http://jeger.pl/kolor-konsultant)

**±15** wydajność z opakowania (5 L)  
**m<sup>2</sup>**

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

[jeger.pl](http://jeger.pl)