



Jeger Beton Black to gotowa do użycia masa dekoracyjna pozwalająca uzyskać powierzchnię imitującą surowy beton w kolorze czarnym z charakterystycznymi wżerami lub efekt płyt betonowych. Efekt przeznaczony jest do nakładania wewnątrz pomieszczeń.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 2 narzędzia:




1 Rozprowadź wálkiem grunt szcpepny Beton Black



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Grunt Szcpepny Beton Black** i pozostaw do wyschnięcia na około 4h.

2 Nałóż pacą Jeger Beton



Jeger Beton Black przed użyciem dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi produktami. Nakładaj pacą wenecką na grubość ziarna i wygładź. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacę od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładź. Jeśli będziesz chciał zmienić efekt, po ok. 4h możesz nałożyć kolejną warstwę i powtórzyć proces. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 12h. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj ciepłą wodą.

3 Zabezpiecz Protectorem do Beton Black



W celu zabezpieczenia powłoki oraz wzmocnienia czerni na wyschniętą powierzchnię nałóż wálkiem **Jeger Protector Beton Black** zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie. Lakier powoduje zmianę koloru powierzchni i umożliwia uzyskanie głębszej czerni o matowym wykończeniu.

Porady: Jeśli chcesz uzyskać efekt „płyt betonowych”, na wyschniętą pierwszą warstwę betonu naklej **Jeger Taśmę do wykonania imitacji płyt betonowych** w miejscach „oddzielających” płyty od siebie. Następnie nałóż drugą warstwę betonu i po ok. 30 min usuń taśmę uzyskując rysunek płyt. Delikatnie wygładź całą powierzchnię.



Pamiętaj: Jeśli potrzebujesz użyć więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. Przed wykonaniem całości oraz przed lakierowaniem sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnątr.

Produkt polski

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±12 wydajność z opakowania (14kg)
m²

Zależna od struktury i chłoności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl