



Jeger Farba do renowacji to bardzo wytrzymała, dekoracyjna i ochronna farba do wszelkiego rodzaju powierzchni: podłóg, mebli, drzwi, listew przypodłogowych, parapetów, schodów, boazerii itp). Farba jest wodoodporna i wyjątkowo odporna na ścieranie. Specjalna formuła „2w1” sprawia, że farba nie wymaga stosowania podkładów. Można nią pokryć większość powierzchni: laminat, panele, metal, kafelki, ceramikę, surowe drewno jak również poprzednią farbę.

DO KAŻDEJ POWIERZCHNI



DO KAŻDEGO MATERIAŁU



DO WSZYSTKICH POMIĘSZCZEN



ULTRAODPORNA

WODOODPORNA, HYDROFOBOWA

NIE WYMAGA PODKŁADU

Przygotowanie podłoża: Dekorowaną powierzchnię od tłuszczu, lekko przeszkluj i oczyść. W przypadku kafelków lub ceramiki umyj, ołucz i pozostaw do wyschnięcia. W przypadku żywicznego drewna lub na intensywnych kolorach nałóż wcześniej Jeger Deco Primer wg instrukcji aplikacji.

Aplikacja: Przed użyciem dokładnie wymieszaj. W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. Przed wykonaniem całości sprawdź kolor na niewielkiej powierzchni. Za pomocą wałka lub pędzla nałóż ruchami krzyżowymi warstwę farby. Staraj się unikać powstawania zgrubień i zacieków. Pozostaw do wyschnięcia na $\pm 4h$. W razie konieczności nałóż drugą warstwę. W przypadku podłóg należy odczekać 24h przed chodzeniem po pomalowanej powierzchni. Farba renowacyjna uzyskuje optymalne parametry użytkowe i odporność po ok. 28 dniach, dlatego przez pierwszy miesiąc najlepiej ostrożnie korzystać z malowanej powierzchni (uderzenia, plamy, czyszczenie). Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Dodatkowe zabezpieczenie lub zmiana wykończenia: W przypadku blatów kuchennych lub powierzchni intensywnie użytkowanych zaleca się zastosowanie warstwy ochronnej: Jeger Lakier Ultraodporny połysk lub matowy. Lakier można też stosować w celu zmiany powierzchni satynowej w matową lub z połyskiem.



Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

± 10 wydajność z opakowania (1 L) m^2

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl