



Microcement to gotowa do użycia powłoka dekoracyjna na podłogi, posadzki, schody, ściany, blaty itp. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i silną przyczepnością do różnego rodzaju podłoży np.: beton, zaprawa cementowa, gips, płyta gipsowa i innych. Nadaje się do wnętrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Nałóż Primer Microcement



1 Zagruntuj podłoże **Jeger Primer do Microcementu** i pozostaw do wyschnięcia na 2-4 godziny. Podłoże do gruntowania musi być stabilne i nośne. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Usuń mleczko cementowe, inne powłoki oraz wszelkie zanieczyszczenia poprzez szlifowanie i odkurzenie. W przypadku nierównego lub niejednorodnego podłoża zeszlifuj albo wyrównaj je stosując wylewkę samopoziomującą. Ubytki uzupełnij zaprawami naprawczymi. W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego, bardzo spękanego podłoża oraz innych niż betonowe (np. płyty OSB) wzmocnij podłoże stosując siatkę z włókna szklanego i kwarcowy mostek szczepny pod tynki i masy szpachlowe.

2 Nałóż pacą Microcement



2 **Jeger Microcement** dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nakładaj w temp. od +15°C do +25°C, unikaj przeciągów i zapylenia. Pacą rozprowadź masę równomiernie na całej powierzchni, na grubość nie większą niż 1 mm, stosuj metodę „mokre na mokre”. Pozostaw do wyschnięcia na 4-6 godzin. Suchą powłokę przeszlifuj używając papieru ściernego o gradacji 60-120 (w zależności od pożądanego efektu). Całość odkurz i nałóż drugą warstwę tym samym sposobem co pierwszą warstwę.

3 Zabezpiecz powierzchnię



3 Po ok 4-6 godz. przeszlifuj i odkurz całą powierzchnię a następnie zabezpiecz podłoże wybranym lakierem **Jeger Protector do Microcementu Satynowy** lub **Matowy** w zależności od pożądanego efektu. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. **Uwaga:** W przypadku nakładania na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, konieczne wyłączenie ogrzewania przed przystąpieniem prac.

Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±6 wydajność z opakowania (7kg) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl