



Jeger Archi Metal to dekoracyjny efekt strukturalny z nieregularnymi wżerami i metalicznymi przetarciami.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 3 narzędzia:



1 Nałóż Jeger Primer Archi Metal



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż wałkiem z mikrofibry **Jeger Primer Archi Metal**. Zostaw do wyschnięcia na ok. 2 godz.

2 Nałóż pacą Archi Metal lub Archi Metal Brown



lub

Jeger Archi Metal Brown dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi produktami. Pierwszą warstwę nałóż na grubość ziarna za pomocą pacy weneckiej. Rozprowadź na wszystkie strony w taki sposób, aby nie powstały prześwity. Pozostaw do wyschnięcia na 4h. Na wyschniętą powierzchnię nałóż drugą warstwę - nabierz niewielką ilość **Archi Metal Brown** na pacę i rozprowadź po płaszczyźnie narzędzia następnie rozcieraj produkt po powierzchni ściany, tak aby powstała struktura. Po kilku minutach od nałożenia wygładź powierzchnię pacą. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów.

3 Nałóż gąbką Metalizę w wybranych kolorach. Następnie delikatnie wygładź za pomocą pacy.



Na wyschniętą powierzchnię - za pomocą gąbki do efektów - nałóż fragmentami **Jeger Metaliza** w wybranych kolorach. Po kilku minutach wygładź powierzchnię pacą. Czynności powtarzaj, aż do wybarwienia całej powierzchni ściany. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 2 godziny. Pamiętaj: Metaliza to produkt delikatnie kryjący. W celu uzyskania głębi możesz nakładać miejscowo kilka warstw.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony do wnętrz.

Film instruktażowy:



Potrzebujesz wykonawcy?

wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?

jeger.pl/kolor-konsultant

±6 wydajność z opakowania (2 L) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Polska firma



5 904804 911218

887 71 71 04

Producent: GLOBAL POINT sp. z o.o. sp.k. adres: ul. Rozwoju 3, 55-040 Biskupice Podgórne, e-mail: jeger@jeger.pl, tel. +48 887 71 71 04 (pn-pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

jeger.pl