



Jeger Crudo to efekt dekoracyjny surowej ściany z naturalnymi, charakterystycznymi wżerami.


Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

Tylko 2 narzędzia:



1 Nałóż wałkiem Jeger Primer Crudo




1 Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczonej ścianę nałóż **Jeger Primer Crudo** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wałka z mikrofibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 2 godz.

2 Nałóż pacą Jeger Crudo



2 Jeger Crudo dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nałóż pacą warstwę o grubości około 0,5 mm. Efekt rozprowadzaj we wszystkie strony, nieregularnie. Gdy materiał zacznie podsychać zacznij delikatnie wygładzać. Pozostaw do wyschnięcia na 4 h. Drugą warstwę aplikuj w ten sam sposób. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacą od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 4 godziny. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

3 Nanieś Protector Crudo



3 Na wyschniętą powierzchnię nałóż wałkiem z mikrofibry **Jeger Protector Crudo**. Produkt aplikuj we wszystkie strony. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h.

Porady: Jeśli chcesz uzyskać **efekt trawertynu** - drugą warstwę produktu aplikuj pacą na grubość około 0,5 mm. Efekt rozprowadzaj we wszystkie strony, nieregularnie. Gdy materiał zacznie podsychać wykonaj poziome lub pionowe przedrapania pacą, a następnie delikatnie wygładź. Pamiętaj żeby prace prowadzić etapami i nie dopuścić do wyschnięcia drugiej warstwy, co uniemożliwi wykonanie struktury. Pozostaw do wyschnięcia na 4 godz. Następnie nałóż Jeger Protector Crudo i pozostaw do wyschnięcia. Po ok. 4 godz. nałóż wałkiem Jeger Wosk Trawertyn wg instrukcji aplikacji.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania Jeger Crudo, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony do wewnątrz.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±7 wydajność z opakowania (8kg)
m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Polska firma



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl