



Jeger HydroBeton to dekoracyjna powłoka inspirowana nowoczesnym, surowym i minimalistycznym wyglądem betonu. Dzięki właściwości hydrofobowej skutecznie chroni przed wilgocią, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego lakieru zabezpieczającego. Doskonale sprawdza się w kuchni, łazience i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Produkt nadaje się do wnętrz i na zewnątrz budynków.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 2 kroki**

**Tylko 2 narzędzia:**



**1** Nałóż wałkiem Primer HydroBeton



**1** Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczonej powierzchni nałóż za pomocą wałka z mikrofibry **Primer Hydrobeton** - pozostaw do wyschnięcia (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu).

**2** Nałóż pacą Jeger HydroBeton



**2 Jeger HydroBeton** dokładnie wymieszaj. Jeśli potrzebujesz użyć więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. Nie rozcieńczaj wodą. Nałóż pacą cienką warstwę na grubość ziarna. Efekt rozprowadzaj we wszystkie strony, nieregularnie. Gdy materiał zacznie podсыchać zacznij wygładzać delikatnie - tak aby nie powstawały przepalenia zmieniające kolor. Pozostaw do wyschnięcia na 4h, w przypadku aplikacji na płytkach lub niechłonnym podłożach wydłuż czas schnięcia do 24h. Drugą warstwę aplikuj w ten sam sposób. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacę od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 24h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

**Porada 1:** W pomieszczeniach narażonych na ciągły kontakt z wodą np. prysznic przed nałożeniem efektu należy zastosować hydroizolację.

**Porada 2:** W przypadku aplikacji na płytki ceramiczne sprawdzić nośność płytek metodą opukania. Głuchy dźwięk oznacza konieczność ponownego przyklejenia płytki.

**Uwaga:** Produkt uzyskuje pełną odporność na wilgoć po upływie 7 dni. Do mycia powierzchni używaj gąbki i wody z niewielką ilością detergentu. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, produktów zawierających chlor oraz przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)



Potrzebujesz wykonawcy?  
[wykonaj.pl](http://wykonaj.pl)

Darmowa porada projektanta wnętrz?  
[jeger.pl/projektant-wnetrz](http://jeger.pl/projektant-wnetrz)

**±6** wydajność z opakowania (8kg)  
**m<sup>2</sup>**

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



**887 71 71 04**

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

**jeger.pl**