



Jeger Loft Beton to masa dekoracyjna imitująca efekt betonu. Można ją stosować na ścianach, blatach roboczych, w łazienkach i prysznicach.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 3 kroki**

**tylko 2 narzędzia:**




**1** Rozprowadź odpowiedni podkład



Na czystą, suchą, odpyloną i odtuszczonej powierzchnię nałóż wałkiem **Jeger Podkład pod masy dekoracyjne** (na ścianę) lub **Jeger Primer Loft Beton** (na płytki ściennie, blaty robocze, płytki podłogowe lub posadzki cementowe). Do wyrównania fug i dużych nierówności użyj **Jeger Podkład wyrównujący na płytki ściennie i blaty robocze**. Odczekaj ok. 4h, aż wyschnie.

**2** Nałóż pacą Jeger Loft Beton



**Jeger Loft Beton** dokładnie wymieszaj (każdy z kolorów osobno - nie mieszaj ich ze sobą) Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nałóż pacą cienką warstwę ciemniejszego koloru i delikatnie wygładź. Zostaw do wyschnięcia na 4 h. Następnie nakładaj pionowymi nieregularnymi pasami drugą warstwę, mieszając naprzemiennie kolor ciemniejszy i jaśniejszy. Wykonuj nieregularny wzór. Wigotną powierzchnię delikatnie wyrównaj. Pozostaw do wyschnięcia na min 12 h.

**3** Zabezpiecz wybranym lakierem



Na wyschniętą powierzchnię nałóż wałkiem lakier **Jeger Protector Loft Beton do ścian - matowy**. Jeśli zabezpieczasz posadzkę, prysznic lub blat roboczy, nałóż wałkiem odporną na zarysowania i wodę powłokę ochronną **Jeger Protector Loft Beton do podłóg, łazienek i blatów**.

**Pamiętaj:** Jeśli potrzebujesz użyć więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem (w przypadku dwóch kolorów każdy z nich oddzielnie). Przed wykonaniem całości oraz przed lakierowaniem sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wewnątrz. Nie stosuj na posadzkach i w pomieszczeniach o charakterze przemysłowym lub intensywnie użytkowanych.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)



Potrzebujesz wykonawcy?  
[wykonaj.pl](http://wykonaj.pl)

Darmowa porada Kolor Konsultanta?  
[jeger.pl/kolor-konsultant](http://jeger.pl/kolor-konsultant)

**±6** wydajność z opakowania (2 L) **m<sup>2</sup>**

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

[jeger.pl](http://jeger.pl)