



Mikroement to gotowa do użycia powłoka dekoracyjna na podłogi, posadzki, schody, ściany, blaty itp. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i silną przyczepnością do różnego rodzaju podłoży np.: beton, zaprawa cementowa, gips, płyta gipsowa i innych. Nadaje się do wnętrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 3 kroki**

**tylko 2 narzędzia:**



**1** Nałóż Primer Microcement



**1** Zagruntuj podłoże **Jeger Primer do Microcementu** i pozostaw do wyschnięcia na 2-4 godziny. Podłoże do gruntowania musi być stabilne i nośne. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Usuń mleczko cementowe, inne powłoki oraz wszelkie zanieczyszczenia poprzez szlifowanie i odkurzenie. W przypadku nierównego lub niejednorodnego podłoża zeszlifuj albo wyrównaj je stosując wylewkę samopoziomującą. Ubytki uzupełnij zaprawami naprawczymi. W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego, bardzo spękanego podłoża oraz innych niż betonowe (np. płyty OSB) wzmocnij podłoże stosując siatkę z włókna szklanego i kwarcowy mostek szcpepny pod tynki i masy szpachlowe.

**2** Nałóż pacę Microcement



**2** **Jeger Microcement** dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nakładaj w temp. od +15°C do +25°C, unikaj przeciągów i zapylenia. Pacą rozprowadź masę równomiernie na całej powierzchni, na grubość nie większą niż 1 mm, stosuj metodę „mokre na mokre”. Pozostaw do wyschnięcia na 4-6 godzin. Suchą powłokę przeszlifuj używając papieru ściernego o gradacji 60-120 (w zależności od pożądanego efektu). Całość odkurz i nałóż drugą warstwę tym samym sposobem co pierwszą warstwę.

**3** Zabezpiecz powierzchnię wybranym Protectorem



**3** Po ok 4-6 godz. przeszlifuj i odkurz całą powierzchnię a następnie zabezpiecz podłoże wybranym lakierem **Jeger Protector do Microcementu Satynowy** lub **Matowy** w zależności od pożądanego efektu. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

**Pamiętaj:** W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. **Uwaga:** w przypadku nakładania na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, konieczne wyłączyć ogrzewanie przed przystąpieniem prac.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)



Potrzebujesz wykonawcy?  
[wykonaj.pl](http://www.wykonaj.pl)

Darmowa porada Kolor Konsultanta?  
[jeger.pl/kolor-konsultant](http://jeger.pl/kolor-konsultant)

**±6** wydajność z opakowania (7kg) m<sup>2</sup>

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

**jeger.pl**