



Jeger Onyks to gotowa do użycia masa dekoracyjna pozwalająca uzyskać oryginalną powierzchnię z połyskującymi przetarciami i wżerami.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Rozprowadź wałkiem Primer Onyks



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż wałkiem malarskim **Jeger Primer Onyks**. Odczekaj od 2 do 4 godzin.

2 Nałóż pacą Jeger Onyks



Jeger Onyks dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nie mieszaj z innymi produktami. Spryskiwaczem zwilż powierzchnię, na którą będziesz nakładał Onyks. Nałóż pacą wenecką na grubość ziarna, następnie wygładź. Prace wykonuj etapami. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacę od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychnienia całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!

Porada: Jeśli chcesz uzyskać efekt mieniących kryształków po wyschnięciu powierzchni nałóż Jeger Lakier Brokat Srebrny lub Złoty zgodnie z instrukcją aplikacji.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

wydajność z opakowania:

7kg > ±**6m²**

14kg > ±**12m²**

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl