



Jeger Perle to dekoracyjna farba strukturalna o subtelnie metalicznym połysku z dodatkiem delikatnego piasku.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 2 kroki**

Tylko 2 narzędzia:



wałek


pędzel

**1** Natóż wałkiem Jeger Primer Perle



Na czystą, suchą, odpyloną i odtuszczonej ścianę natóż wałkiem **Jeger Primer Perle** zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu i pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

**2** Natóż Jeger Perle pierwszą warstwę wałkiem i drugą warstwę pędzlem



**Jeger Perle** dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj i nie mieszaj z innymi produktami. Pierwszą warstwę natóż wałkiem wykonując nieregularne ruchy na krzyż we wszystkie strony. Następnie delikatnie wygładź pędzlem.

Po ok. 2-4 godz. natóż drugą warstwę pędzlem. Jeśli widoczne są niedomalowane miejsca, uzupełnij je pędzlem. Efekt rozprowadzaj etapami, po 2-3m<sup>2</sup>. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu narzędzia umyj ciepłą wodą.

**Pamiętaj:** W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wewnątrz.

Zobacz film instruktażowy

zeskanuj kod QR lub obejrzyj na stronie: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)



Potrzebujesz wykonawcy?

[wykonaj.pl](http://wykonaj.pl)

Darmowa porada Kolor Konsultanta?

[jeger.pl/kolor-konsultant](http://jeger.pl/kolor-konsultant)

**±6** wydajność z opakowania (1 L) m<sup>2</sup>

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

**jeger.pl**