



Jeger Sahara to wyjątkowa farba dekoracyjna, która nadaje ścianom elegancki wygląd dzięki delikatnemu metalicznemu połyskowi. Dzięki formule z drobkami piasku tworzy unikalną, strukturalną fakturę, zapewniając wewnątrz niepowtarzalny charakter i wyjątkowy wygląd.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Natóż wałkiem Jeger Primer Sahara



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę natóż wałkiem **Jeger Primer Sahara** zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu i pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

2 Natóż Jeger Sahara pierwszą warstwę wałkiem i drugą warstwę pędzlem



Jeger Sahara dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj i nie mieszaj z innymi produktami. Pierwszą warstwę natóż wałkiem wykonując nieregularne ruchy na krzyż we wszystkie strony. Następnie delikatnie wygładź pędzlem. Po ok. 2-4 godz. natóż drugą warstwę pędzlem. Jeśli widoczne są niedomalowane miejsca, uzupełnij je pędzlem. Efekt rozprowadzaj etapami, po 2-3m². Pozostaw do wyschnięcia na około 4h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu narzędzia umyj ciepłą wodą.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Film instruktażowy:



Potrzebujesz wykonawcy?

wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?

jeger.pl/kolor-konsultant

±8 wydajność z opakowania (1 L) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Producent: GLOBAL POINT sp. z o.o. sp.k. adres: ul. Rozwoju 3, 55-040 Biskupice Podgórne, e-mail: jeger@jeger.pl, tel. +48 887 71 71 04 (pn-pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

jeger.pl