



Global
Point

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Επεξεργάστηκε στις: 05.03.2025

Έκδοση: 1.0/EL

Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

1 ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: Άχρωμη προστατευτική επίστρωση για διακοσμητικά εφέ.

SU 21 Καταναλωτικές χρήσεις.

SU22 Επαγγελματικές χρήσεις.

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Διακοσμητική βαφή.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzycze, Πολωνία

Τηλ.: +48 (71) 798 09 08

ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο): biuro@global-point.pl

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

112 (αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης)

2 ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Κίνδυνοι που προκύπτουν από φυσικοχημικές ιδιότητες:

Το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο όσον αφορά τις φυσικοχημικές του ιδιότητες.

Κίνδυνοι για την υγεία:

Το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για την υγεία. Βλ. πρόσθετη σήμανση.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον:

Το μείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν είναι γνωστές ούτε αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

Εικονογράμματα GHS:

Δεν εφαρμόζεται.

Προειδοποιητική λέξη:

Δεν εφαρμόζεται.

Δήλωση επικινδυνότητας:

Δεν εφαρμόζεται.

Δήλωση(-εις) προφύλαξης:

Γενικές δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά

Πρόληψη:

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Αντίδραση:

P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

Συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας:

EUH208 Περιέχει [1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη· μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2- μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)] Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 Global Point	Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)	Επεξεργάστηκε στις: 05.03.2025
		Έκδοση: 1.0/EL
Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας		
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ		

ΕΥΗ210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. [Μείγματα που δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό].

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Η μίγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Οικολογικές πληροφορίες:

Το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες:

Το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

3 ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Μη διαθέσιμο.

3.2 Μείγματα

Αριθμοί αναγνώρισης	Ονομασία ουσίας	Συγκέντρωση [% κ.β.]	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)		
			Κωδικοί εικονογράμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας
Αριθ. CAS: 471-34-1 Αριθ. ΕΚ 207-439-9 Αριθμός ευρετηρίου: Αριθμός καταχώρισης REACH:	Ανθρακικό ασβέστιο	25<x<50	_____	Δεν ταξινομείται	_____
Αριθ. CAS: 14807-96-6 Αριθ. ΕΚ: 232-373-2 Αριθμός ευρετηρίου: Αριθμός καταχώρισης REACH:	τάλκης [1]	2.5<x<10	_____	Δεν ταξινομείται	_____
Αριθ. CAS: 9004-34-6 Αριθ. ΕΚ: 232-674-9 Αριθμός ευρετηρίου: Αριθμός καταχώρισης REACH:	Κυτταρίνη	2.5<x<10	_____	Δεν ταξινομείται	_____
Αριθ. CAS: 2634-33-5 Αριθ. ΕΚ: 220-120-9 Αριθμός ευρετηρίου: 613-088-00-6 Αριθμός καταχώρισης REACH:	1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη	<0.036	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 M=1 Aquatic Chronic 1 M=1 Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE διά της εισπνοής: ATE = 0,21 mg/L (κόνιες ή εκνεφώματα) διά του στόματος: ATE = 450 mg/kg β.σ. Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,036 %	H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410
Αριθ. CAS: 55965-84-9	μάζα αντίδρασης από 5-	<0.0015	GHS06	Acute Tox. 2	H330



Global
Point

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Επεξεργάστηκε στις: 05.03.2025

Έκδοση: 1.0/EL

Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

Αριθ. ΕΚ: Αριθμός ευρετηρίου: 613-167-00-5 Αριθμός καταχώρισης REACH:	χλωρο-2- μεθυλο-2Η- ισοθειαζολ-3-όνη και 2- μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ- 3-όνη (3:1)		GHS05 GHS09 Dgr	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 M=100 Aquatic Chronic 1 M=100 Ειδικά όρια συγκέντρωσης Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071
---	--	--	-----------------------	---	--

[1] Ουσία με καθορισμένη εθνική οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

Για το πλήρες κείμενο των ακρωνύμιων: βλ. ΤΜΗΜΑ 16

4 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές παρατηρήσεις:

Εάν εμφανιστούν ανησυχητικά συμπτώματα, καλέστε γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε σύγχυση.

Εισπνοή: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Εάν είναι απαραίτητο, καλέστε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση ερεθισμού, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή χρησιμοποιήστε ντους.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο δροσερό νερό, κατά προτίμηση τρεχούμενο, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αποφύγετε την ισχυρή ροή νερού λόγω κινδύνου μηχανικής βλάβης στον κερατοειδή χιτώνα. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Κατάποση: Εάν καταποθεί μεγάλη ποσότητα, μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή! Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Τα σημαντικότερα γνωστά συμπτώματα και επιδράσεις περιγράφονται στην Ενότητα 2.2 (στοιχεία επισήμανσης) και/ή στην Ενότητα 11.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Η απόφαση για τον τρόπο δράσης λαμβάνεται από τον γιατρό μετά την αξιολόγηση της κατάστασης του τραυματία.

5 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστικές σκόνες, νερό – με διασκορπισμένη ροή.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Μην χρησιμοποιείτε συμπαγείς πίδακες νερού.



Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κατά την καύση μπορεί να σχηματιστούν τοξικά προϊόντα καύσης, όπως οξείδια του άνθρακα και άλλα μη αναγνωρισμένα προϊόντα θερμικής αποδόμησης. Μην εισπνέετε τα προϊόντα καύσης, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Γενικά μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μην παραμένετε σε περιοχή που έχει εκτεθεί στη φωτιά χωρίς κατάλληλο ρουχισμό ανθεκτικό στα χημικά και αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητο κύκλωμα παροχής αέρα. Συλλέξτε τα χρησιμοποιημένα πυροσβεστικά μέσα.

6 ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συστάσεις για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Περιορίστε την πρόσβαση ατόμων που δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του περιστατικού έως ότου ολοκληρωθούν οι κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού. Σε περίπτωση μεγάλων διαρροών, απομονώστε την πληγείσα περιοχή. Μην εισπνέετε ατμούς. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα. Δείτε το εδάφιο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε τη διείσδυση στο αποχετευτικό σύστημα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Απομονώστε τα φρεάτια αποχέτευσης.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Τοποθετήστε τη φθαρμένη συσκευασία σε προστατευτικό δοχείο. Μεγάλες ποσότητες να αντληθούν, ενώ μικρές διαρροές να απορροφηθούν με κατάλληλο απορροφητικό υλικό (άμμος, χώμα, ροκανίδια) και να συλλεχθούν σε κατάλληλα επισημασμένο δοχείο για διάθεση.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε παραγράφους 8 και 13.

7 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Μην εισπνέετε ατμούς και εκνεφώματα. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τη χρήση. ΜΗΝ θερμαίνετε ή ψεκάζετε. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Αποτρέψτε τη διείσδυση στο αποχετευτικό σύστημα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Φυλάσσετε μόνο στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερούς και ξηρούς χώρους. Προστατέψτε από την ψύξη! Διατηρείτε μακριά από μη συμβατά υλικά. Για ασύμβατα προϊόντα, βλ. ενότητα 10.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Εκτός από τις ενδείξεις που έχουν ήδη αναφερθεί, δεν χρειάζεται καμία ειδική σύσταση όσον αφορά τις χρήσεις αυτού του Προϊόντος.

8 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία



Global
Point

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Επεξεργάστηκε στις: 05.03.2025

Έκδοση: 1.0/EL

Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Ουσίες των οποίων οι οριακές τιμές για την επαγγελματική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται στην θέση εργασίας:

Χώρ α	Ονομασία του παράγοντα	Αναγ νωρισ τικός κωδικ ός προϊό ντος	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	Συμπε- ριλαμ- βανο- μένης της πη- γής
GR	Τάλκης [14807-96-6]	OTE		10 i, no_asb			Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/A/13.5.1999)
GR	Τάλκης [14807-96-6]	OTE		2 r, no_asb			Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/A/13.5.1999)

Ένδειξη

Ceiling-C

STEL

TWA

i

r

no_asb

dust

eq2a

Ανώτερη οριακή τιμή είναι η οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή
Επίπεδο έκθεσης για μικρό χρονικό διάστημα: Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης)
Εισπνεύσιμο ποσοστό
Αναπνεύσιμο ποσοστό
Δεν περιέχει ίνες ασβέστου
Σαν σκόνες
 $Mg/m^3 = 30/(\%SiO_2 + 2)$

Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης των συγκεντρώσεων επικίνδυνων συστατικών στον αέρα, καθώς και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας του αέρα στον χώρο εργασίας – εφόσον είναι διαθέσιμες και δικαιολογημένες για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας – σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πολωνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έκθεσης και την κατάλληλη μεθοδολογία μέτρησης προσαρμοσμένη στις συνθήκες εργασίας.

8.2 Έλεγχος έκθεσης

Όταν η συγκέντρωση επικίνδυνων ουσιών έχει προσδιοριστεί και είναι γνωστή, η επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση της ουσίας στον εκάστοτε χώρο εργασίας, τη διάρκεια της έκθεσης, τις εργασίες που εκτελεί ο εργαζόμενος και τις συστάσεις του κατασκευαστή των μέσων ατομικής προστασίας.

Αναπνευστική προστασία: Σε κανονικές συνθήκες, όταν υπάρχει επαρκής αερισμός, δεν απαιτείται. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση εργασιών σε περιορισμένο χώρο ή ανεπαρκούς περιεκτικότητας σε οξυγόνο: Να χρησιμοποιείται κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Χέρια και δέρμα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά, π.χ. από νιτριλικό ή χλωροπρενικό καουτσούκ. Για βραχυχρόνια επαφή, χρησιμοποιείτε γάντια με επίπεδο αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 2 (χρόνος διάτρησης > 30 λεπτά). Για μακροχρόνια



Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από **2020/878/ΕΚ**

Μάτια: επαφή, χρησιμοποιείτε γάντια με επίπεδο αποτελεσματικότητας 6 (χρόνος διάτρησης > 480 λεπτά). Χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά τύπου goggles, ανθεκτικά σε πιτσιλίσματα.

Υγιεινή στον χώρο εργασίας:

Εφαρμόζονται γενικοί κανονισμοί βιομηχανικής υγιεινής. Μετά το τέλος της εργασίας, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν από τα διαλείμματα. Μετά την εργασία, πλύνετε σχολαστικά ολόκληρο το σώμα. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας.

8.3 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Αποτρέψτε την εισροή στο δημοτικό σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και σε υδάτινα ρεύματα. Τυχόν εκπομπές από συστήματα εξαερισμού και διεργασιακές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

9 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση:	Υγρό
Χρώμα:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Οσμή:	Χαρακτηριστική
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Ευφλεκτότητα:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
pH:	Ελαφρώς αλκαλικό
Κινηματικό ιξώδες:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Διαλυτότητα:	Στο νερό
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη /νερό (λογαριθμική τιμή):	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Τάση ατμών:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα:	1,35 [g/cm ³]
Σχετική πυκνότητα ατμών:	Δεν υπάρχουν στοιχεία
Χαρακτηριστικά σωματιδίων:	Δεν εφαρμόζεται (υγρό)

9.2 Λοιπές πληροφορίες

9.2.1 Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου
δεν έχει προσδιορισθεί.

9.2.2 Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας
ΠΟΕ: 0.22 [g/l]

10 ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται /υποδεικνύεται.



Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

10.2 Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν αναμένονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες, τον παγετό.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυρά οξέα.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Ανάλογα με τις συνθήκες αποσύνθεσης, ενδέχεται να απελευθερωθούν σύνθετα μίγματα χημικών ενώσεων, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και άλλες οργανικές ενώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Ενότητα 5.

11 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Τοξικότητα των συστατικών του μείγματος

Κυτταρίνη

LD50 (από του στόματος, αρουραίος): > 3000 mg/kg

Ανθρακικό ασβέστιο

LD50 (από του στόματος, αρουραίος): > 2000 mg/kg

LD50 (διαδερμικά, αρουραίος): > 2000 mg/kg

LC50 (εισπνοή - σκόνες/σταγονίδια, αρουραίος): > 3 mg/l

Τοξικότητα του μείγματος

οξεία τοξικότητα:

ATE MIX από του στόματος (mg/kg): > 2000 – Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

ATE MIX δερματικά (mg/kg): > 2000 – Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

ATE MIX εισπνοή (mg/L/4h): > 20 – Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Η οξεία τοξικότητα του μείγματος (ATE_{mix}) υπολογίστηκε με βάση τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής που αναφέρεται στον Πίνακα 3.1.2. του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού CLP, όπως τροποποιήθηκε.

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

EUH208 Περιέχει [1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη; μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2- μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)] Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση:

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

επικινδυνότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.



Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

Πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές οδούς έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Πιθανή εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης.

Επαφή με τα μάτια: Πιθανή ερυθρότητα, δακρύρροια, μηχανικός ερεθισμός.

Κατάποση: Πιθανός κοιλιακός πόνος, ναυτία.

Εισπνοή: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν βήχα και ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

11.2.1 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Τα συστατικά του μείγματος δεν έχουν την επιρροή στη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος σύμφωνα με τα κριτήρια της αξιολόγησης που περιέχονται στους Κανονισμούς: (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006, (ΕΕ) 2017/2100, (ΕΕ) 2018/605

11.2.2 Λοιπές πληροφορίες

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα των συστατικών του μείγματος

Ανθρακικό ασβέστιο (CAS: 471-34-1):

Άλγη: EC₅₀ / 72 h: > 14 mg/l (*Desmodesmus subspicatus*)

Τοξικότητα του μείγματος

Το μείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν είναι γνωστές ούτε αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για τη μείωση της μακροπρόθεσμης παγκόσμιας ρύπανσης, συνιστάται:

- Περιορισμός της κατανάλωσης προϊόντων και συσκευασιών μίας χρήσης.
- Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης.
- Αποφυγή της διαρροής του προϊόντος σε ύδατα, αποχετεύσεις ή έδαφος.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό. Η κινητικότητα των ουσιών εξαρτάται από τις υδροφιλικές και υδρόφοβες ιδιότητές τους, καθώς και από αβιοτικές και βιοτικές συνθήκες του εδάφους, όπως η δομή του εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες, η εποχή του έτους (στην Ελλάδα, με μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ξηρά καλοκαίρια και ήπιους, υγρούς χειμώνες) και η παρουσία εδαφικών οργανισμών (βακτήρια, μύκητες, φύκη, ασπόνδυλα).

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ABT/αΑαB.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιλαμβάνει συστατικά εγγεγραμμένα στη λίστα που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρ. 59 ν. 1 ως κατέχον τις ιδιότητες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κανονισμό 2017/2100/ΕΕ ή τον κανονισμό 2018/605/ΕΕ στη συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το 0,1%.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το στρώμα του όζοντος. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πιθανές άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις των επιμέρους συστατικών του μείγματος στο περιβάλλον, όπως η ικανότητα διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος ή η συμβολή στην αύξηση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

**Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από 2020/878/ΕΚ

13 ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση**13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων****Διαχείριση αποβλήτων**

Η δημιουργία αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο, εφόσον είναι δυνατόν. Μην επιτρέπετε τη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο κωδικός αποβλήτων πρέπει να καθορίζεται στον τόπο παραγωγής τους.

Προτεινόμενος κωδικός αποβλήτων του προϊόντος (μίγματος):

08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερο-μένων στο 08 01 11

08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 19.

Συστάσεις για χρησιμοποιημένες συσκευασίες

Η ανάκτηση / ανακύκλωση / διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μόνο πλήρως αδειασμένες συσκευασίες επιτρέπεται να ανακυκλωθούν.

Προτεινόμενος κωδικός αποβλήτων για τη συσκευασία:

15 01 02 Πλαστική συσκευασία.

Διατάξεις σχετιζόμενες με την διαχείριση των καταλοίπων:

Κοινοτική νομοθεσία: Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2014/955/ΕΕ, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014

Ελληνική νομοθεσία: ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012(ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012).

14 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας**

Το προϊόν δεν υπόκειται στις διατάξεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς ADR (οδική μεταφορά), RID (σιδηροδρομική μεταφορά), IMDG (θαλάσσια μεταφορά), ICAO/IATA (αεροπορική μεταφορά).

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Δεν έχει εφαρμογή.

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δεν έχει εφαρμογή.

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Δεν έχει εφαρμογή.

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δεν έχει εφαρμογή.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν έχει εφαρμογή.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν έχει εφαρμογή.

15 ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα**15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα****Άλλες νομοθεσίες:**

1. **1907/2006/EL** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών

**Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας**σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από **2020/878/ΕΚ**

προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. **1272/2008** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
3. Οδηγία **1999/45/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων.
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. **790/2009** της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
5. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. **453/2010** της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
6. Οδηγία **2008/98/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Οδηγία **94/62/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Ο πάροχος δεν διεξήγαγε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Για το μείγμα δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας.

16 ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες**Άλλες πηγές δεδομένων**

IUCLID Data Bank (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – European Chemicals Bureau).

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας εκδόθηκε από:

Małgorzata Krenke Feed Reach Consulting E-mail: biuro@frc.com.pl

Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και στην εμπειρία και τις γνώσεις του κατασκευαστή στον συγκεκριμένο τομέα. Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο πρέπει να θεωρούνται μόνο ως βοήθημα για την ασφαλή διαχείριση κατά τη μεταφορά, τη διανομή, τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος. Το δελτίο δεν αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητας του προϊόντος. Οι πληροφορίες αναφέρονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο προϊόν και ενδέχεται να μην ισχύουν ή να μην είναι επαρκείς όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή για διαφορετικές εφαρμογές. Ο χρήστης του προϊόντος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και φέρει την ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών του δελτίου ή κακή χρήση του προϊόντος.

Ταξινόμηση και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση του μείγματος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Το μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.

**Primer Loft Beton για πλακίδια τοίχου και πάγκους εργασίας**σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) αναθεωρημένο από **2020/878/ΕΚ****Πλήρες κείμενο Η-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.**

H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Irrit. 2	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Skin Sens. 1	Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία κινδύνου 1, 1A, 1B
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Eye Dam 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, κατηγορία κινδύνου 1.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Eye Irrit. 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία κινδύνου 2.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
Acute Tox 3	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία κινδύνου 3.
H310	Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
Acute Tox 1,2	Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία κινδύνου 1, 2.
H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
Acute Tox2	Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία κινδύνου 1, 2.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Skin Corr. 1	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1, υποκατηγορίες 1A, 1B, 1C.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Aquatic Chronic 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1
EUH 071	Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Acute Tox 4	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία κινδύνου 4.

Εθνικοί κατάλογοι

ADR:	Ευρωπαϊκή συμφωνία για διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων υψηλής επικινδυνότητας
IMDG:	Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IATA:	Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
ICAO:	Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
COD:	Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο
BOD5:	βιολογική ανάγκη οξυγόνου μετά από 5 ημέρες
BCF	: συντελεστής βιοσυσσώρευσης
LD50:	θανατηφόρος δόση 50
LC50:	θανατηφόρος συγκέντρωση 50
EC50:	αποτελεσματική συγκέντρωση 50
Log POW:	λογάριθμος συντελεστή κατανομής C82 οκτανόλης νερού
Koc:	συντελεστής κατανομής οργανικού άνθρακα
UFI:	μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου
IARC:	Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο