Jeger

Karta techniczna

NAZWA PRODUKTU

JEGER CLAY

OPIS PRODUKTU

Jeger Clay to dekoracyjna masa pozwalająca uzyskać efekt surowej powierzchni o subtelnej strukturze inspirowanej tradycyjnymi, naturalnymi tynkami glinianymi. Zapewnia ciepłe, matowe wykończenie.

ZASTOSOWANIE

Efekt dekoracyjny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Primer Clay** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu) i pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.
- ✓ W przypadku stosowania więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj je w większym opakowaniu.

APLIKACJA

Metody: paca, paca plastikowa

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi farbami.

1. Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Primer Clay** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu) i pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

2. Pierwszą warstwę Jeger Clay nanieś za pomocą pacy weneckiej na grubość ziarna, ok. 0,5mm. Produkt rozprowadzaj we wszystkie strony, nie pozostawiaj zgrubień. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 4 godziny. Drugą warstwę nakładaj za pomocą pacy weneckiej małymi fragmentami, ok. 1 m2. Następnie świeżą masę wstępnie wygładź plastikową pacą do efektów wykonując ruchy okrężne. Kiedy materiał zacznie przysychać wygładzaj plastikową pacą do uzyskania delikatnej struktury. Pamiętaj, aby prace prowadzić etapami. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 4 godziny.

Uwaga: Do wygładzania efektu używaj tylko plastikowej pacy, ponieważ użycie pacy weneckiej może zmienić kolor tynku.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 29.04.2026

Global Point

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

Karta techniczna

Porada: W miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wilgocią użyj Jeger Protector Clay zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.
Pamiętaj: W przypadku stosowania więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj je w większym opakowaniu, aby zapobiec różnicy w odcieniu koloru. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrz.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt suchy po ok. 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/L/FW: Wartość graniczna UE: LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO.
Gęstość w temp. 20°C [g/cm^3]	1,63± 2%
Stopień połysku PN-EN 13300	mat
Ilość warstw	2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

± 7 m^2 z opakowania 1l. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

7kg

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 29.04.2026

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera: Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)- on; [MBIT]). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: **jeger.pl/info.**

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 29.04.2026

Global Point

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl