

PRODUKT: Jeger Cynk 400ml
**FARBA GALWANIZACYJNA W SPRAYU O BARDZO DUŻEJ
GĘSTOŚCI**

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Wyjątkowo gęsta farba akrylowa, zawierająca czysty cynk, do stosowania gdy wymagany jest wysoki poziom ochrony. Nałożona warstwa farby zapewnia doskonałą odporność na najsilniejsze nawet oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych, i dlatego jest zalecana do ochrony żelaznych elementów znajdujących się na zewnątrz. Uzyskana warstwa ochronna jest o 30% grubsza niż otrzymywana przy zastosowaniu podobnych farb dostępnych na rynku.

Puszka o pojemności 400 ml pozwala na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m², w zależności od rodzaju elementu przeznaczonego do malowania.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią

Zawartość netto

400 ml

Wygląd

Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem

Kolor

Typowy

Zapach

Typowy dla rozpuszczalnika

Gęstość w 20°C

0,75 – 0,80 g/ml

Ciśnienie w 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Ciśnienie w 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Temperatura zapłonu

poniżej 0°C

Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4

od 14'' do 18''

Pozostała sucha puszka

20%

Udział procentowy cynku w suchej masie

26%

Ziarnistość według grindometru

od 6 do 7 mikronów

Połysek

12 w skali połyску

Grubość 1 warstwy

12 mikronów

Grubość 3 warstw

38 mikronów

Odporność termiczna

180°C

Czas schnięcia:

Pyłoszczelność

10 minut

Suchość na dotyk

20 minut

Całkowita suchość

24 godziny

**Możliwość zamalowania w dowolnym
momencie**

Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi

Wzornik koloru

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.