

NAZWA PRODUKTU

DECO PRIMER podkład gruntujący do mebli

OPIS PRODUKTU

Deco primer do mebli to biały podkład gruntujący, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt do stosowania na meble i boazerie, elementy dekoracyjne z drewna malowanego lub surowego. Powstrzymuje wydzielanie taniny, oleju, żywicy oraz powstawania plam. Ułatwia nakładanie i przedłuża przyczepność farby. Produkt można nakładać na drewnie twardym np. dąb, kasztan, drewnie egzotycznym i iglastym. Podkład gruntujący ułatwia przemalowywanie intensywnych kolorów. Umożliwia nakładanie wszelkich farb akrylowych i alkidowych do drewna. Podkład antytaninowy należy stosować bezpośrednio na surowe, czyste i suche drewno.

ZASTOSOWANIE

Podkładowe malowanie mebli, boazerii, drewnianych elementów dekoracyjnych surowych oraz uprzednio malowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność podkładu gruntującego np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśń. Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb należy usunąć. Ubytki powierzchni wypełnić odpowiednią masą np. masą szpachlową do drewna.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ W razie konieczności dopuszczalne jest rozcieńczenie produktu wodą w ilości max. do 5%

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Na odpowiednio przygotowane podłoże nakładać primer pędzlem lub wałkiem.

Nakładaj na lite, czyste suche podłoże w temp. od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Primer aplikuj starannie i równomiernie. Produkt dobrze rozprowadź, unikaj powstawania zgrubień i zacieków. Pozostaw do wyschnięcia na około 4h, a następnie nałóż wybraną farbę. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj wodą.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.05.2024

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, primer suchy po ok. 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Wartość graniczna UE: LZO (kat. A/i/FW) w opakowaniu 140g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 30g/l LZO.
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,24 ± 2%
Stopień połysku PNC 81914:2002	mat
Ilość warstw *w zależności od koloru	1
Rozpuszczalnik	Woda
Kolor	biały

WYDAJNOŚĆ

do 5m² z opakowania 0,5l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz grubość warstwy.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,5L

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.05.2024

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion, oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/i/FW) w opakowaniu 140g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 30g/L LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.05.2024