

PRODUKT: Jeger Farba Antykorozyjna 400ml
FARBA ANTYKOROZYJNA W SPRAYU

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Zapewnia trwałą ochronę powierzchni metalowych przed rdzą. Może być pokrywana oryginalną farbą, ale dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Dzięki zawartości żywic akrylowych nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, gwarantując odporność na czynniki atmosferyczne.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią	400 ml
Zawartość netto	Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem
Wygląd	Różne
Kolor	Typowy dla rozpuszczalnika
Zapach	0,75 – 0,80 g/ml
Gęstość w 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 20°C	8,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	poniżej 0°C
Temperatura zapłonu	od 11,4"
Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4	21,50%
Pozostała sucha puszka	od 0 do 2 mikronów
Ziarnistość według grindometru	od 25 do 30 w skali połysku
Połysk	13 mikronów
Grubość 1 warstwy	35 mikronów
Grubość 3 warstw	100 – 120°C
Odporność termiczna	
Czas schnięcia:	10 minut
Pyłoszczelność	20 minut
Suchość na dotyk	24 godziny
Całkowita suchość	
Możliwość zamalowania w dowolnym momencie	
Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi	
Wzornik koloru	

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l