

NAZWA PRODUKTU

Hologram Zestaw

OPIS PRODUKTU

Hologram Set to zestaw przeznaczony do wykonania efektu Hologram. Zestaw zawiera łatwy w aplikacji klej służący do przytwierdzenia Hologram Foil jako wykończenia efektu.

ZASTOSOWANIE

Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż efekt Metal Structur zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Przed przystąpieniem aplikacji Hologram Glue oraz Hologram Foil podłoże powinno być suche, czyste i trwałe.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj produktu z innymi.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.

APLIKACJA

1. Zastosuj Metal Structur zgodnie z zasadami aplikacji tego efektu.

2. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć warstwę **Hologram Glue**. Nałóż klej pędzlem lub wałkiem w paskach o szerokości około 1 cm szerszych niż szerokość **Hologram Film**. Wybierz **Hologram Film** w wybranym odcieniu.

Nałóż warstwę **Hologram Film** na mokry klej, rozwijając ją i przyklejając w paskach (ten krok jest ważny dla późniejszego prawidłowego stworzenia efektu końcowego). Pamiętaj, aby przykleić matową stronę folii do ściany. Podczas nakładania **Hologram Film** należy delikatnie dociskać ją czystym pędzlem lub czystym wałkiem.

Po około 4 godzinach, kolejno odrywaj całe paski **Hologram Film** płynnym, równomiernym ruchem. Ważne jest, aby oderwać cały pasek jednym ruchem - nie małe kawałki **Hologram Film**.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, efekt suchy po ok. 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 03.10.2023

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/e/FW: Wartość graniczna UE: LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 30g/l LZO.
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,03± 2%
Stopień połysku	połysk
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

do 12m². Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

2x1l Hologram Glue, 12m² Hologram Foil

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 30g/l LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 03.10.2023