

NAZWA PRODUKTU

HYDROBETON

OPIS PRODUKTU

Jeger HydroBeton to strukturalny efekt dekoracyjny do wnętrz, który pozwala na uzyskanie nowoczesnego, surowego i minimalistycznego wyglądu. Powłoka hydrofobowa zapewnia ochronę przed wodą bez konieczności użycia lakieru zabezpieczającego. Idealnie nadaje się do kuchni, łazienki oraz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

ZASTOSOWANIE

Efekt przeznaczony jest do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż za pomocą wałka z mikrofibry Primer HydroBeton zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu produktu.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą
- ✓ W przypadku konieczności użycia materiału z więcej niż jednego opakowania, wymieszaj zawartość wszystkich opakowań ze sobą.

APLIKACJA

Metody: paca

Nałóż pacą wenecką cienką warstwę na grubość ziarna. Efekt rozprawdaj we wszystkie strony, nieregularnie. Gdy materiał zacznie podsychać zacznij delikatnie wygładzać – tak, aby nie powstały przypalenia zmieniające kolor. Pozostaw do wyschnięcia na 4h, w przypadku aplikacji na płytkach lub niechłonnym podłożach wydłuż czas schnięcia do 24h. Po tym czasie nałóż drugą warstwę produktu w ten sam sposób. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacę od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 24h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Produkt uzyskuje pełną odporność na wilgoć po upływie 7 dni.

Do mycia powierzchni używaj gąbki i wody z niewielką ilością detergentu. Nie używaj agresywnych środków chemicznych oraz przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025

Porada 1: W pomieszczeniach narażonych na ciągły kontakt z wodą np. prysznic, przed nałożeniem efektu należy zastosować hydroizolację.

Porada 2: W przypadku aplikacji na płytki ceramiczne sprawdź nośność płytek metodą opukania. Głuchy dźwięk oznacza konieczność ponownego przyklejenia płytki.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt suchy po 24 godzinach, kolejną warstwę nakładaj po upływie tego czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

WYDAJNOŚĆ

do 6 m² z opakowania 8kg.

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości aplikacji, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

8kg

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt Zawiera [1,2- benzoizotiazolin-3-on; Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 2-metylo-1,2-benzotiazol-3(2H)- on; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on)]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025

Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 25g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 12.05.2025