

NAZWA PRODUKTU

KLEJ DO TAPET

OPIS PRODUKTU

Klej do tapet gotowy do użytku

ZASTOSOWANIE

Klejenie tapet winylowych o gramaturze do 370 g/m². Zapewnia dobrą adhezję tapety do podłoża. Produkt charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odpornością na wilgoć i wysoką wydajnością.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste i trwałe. Stare tapety usuń, ubytki i spękania zaszpachluj i wyrównaj, powierzchnię oczyść. Szczególnie chłonne podłoża powinny być uprzednio zagruntowane.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Przed użyciem produkt wymieszaj.
- ✓ Nie rozcieńczaj.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Nakładaj równomiernie bezpośrednio na ścianę, nadmiar kleju usuń gąbką lub wilgotną szmatką. Nakładaj w temp. od +10°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po otworzeniu produktu należy go zużyć w całości. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

WYDAJNOŚĆ

5-6m² z 1 kg produktu.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

1kg, 3kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 28.09.2022

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +30°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-on oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 28.09.2022