

**PRODUKT:** Jeger Lakier do Felg 400ml  
**LAKIER W SPRAYU DO RETUSZU  
KAROSERII**

**WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA:** Specjalna szybkoschnąca farba akrylowa o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Jakość użytych substancji zapewnia stabilność kolorów w czasie i powtarzalność oryginalnych barw. Przeznaczona do retuszu samochodów, motocykli, skuterów i rowerów. Odporna na skutki rozlewu paliwa.

Umożliwia uzyskanie wykończenia o wysokim połysku, z dobrą odpornością na ścieranie i polerowanie. Puszka o pojemności 400 ml pozwala na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m<sup>2</sup>, w zależności od koloru farby.

**SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:**

**Puszka 15 bar powlekana folią**

**Zawartość netto 400 ml**

**Wygląd Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem**

**Kolor Różne**

**Zapach Typowy dla rozpuszczalnika**

**Gęstość w 20°C 0,75 – 0,80 g/ml**

**Ciśnienie w 20°C 4,0 ± 0,5 bar**

**Ciśnienie w 50°C 8,0 ± 0,5 bar**

**Temperatura zapłonu poniżej 0°C**

**Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4 od 11'' do 11,5''**

**Pozostała sucha puszka od 12,4% do 17,2%**

**Ziarnistość według grindometru od 0 do 2 mikronów**

**Połysk od 15 do 85 w skali połysku**

**Grubość 1 warstwy 7-10 mikronów**

**Grubość 3 warstw 20-30 mikronów**

**Odporność termiczna 100 – 130°C**

**Czas schnięcia:**

**Pyłoszczelność 10 minut**

**Suchość na dotyk 20 minut**

**Całkowita suchość 24 godziny**

**Możliwość zamalowania w dowolnym momencie**

**Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi**

**Wzornik koloru**

**OZNAKOWANIE:**



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l