

PRODUKT: Jeger Lakier Samochodowy 400ml
LAKIER W SPRAYU DO RETUSZU
KAROSERII

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Specjalna szybkoschnąca farba akrylowa o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Jakość użytych substancji zapewnia stabilność kolorów w czasie i powtarzalność oryginalnych barw. Przeznaczona do retuszu samochodów, motocykli, skuterów i rowerów. Odporna na skutki rozlewu paliwa.

Umożliwia uzyskanie wykończenia o wysokim połysku, z dobrą odpornością na ścieranie i polerowanie. Puszka o pojemności 400 ml pozwala na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m², w zależności od koloru farby.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią

Zawartość netto 400 ml

Wygląd Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem

Kolor Różne

Zapach Typowy dla rozpuszczalnika

Gęstość w 20°C 0,75 – 0,80 g/ml

Ciśnienie w 20°C 4,0 ± 0,5 bar

Ciśnienie w 50°C 8,0 ± 0,5 bar

Temperatura zapłonu poniżej 0°C

Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4 od 11'' do 11,5''

Pozostała sucha puszka od 12,4% do 17,2%

Ziarnistość według grindometru od 0 do 2 mikronów

Połysk od 15 do 85 w skali połysku

Grubość 1 warstwy 7-10 mikronów

Grubość 3 warstw 20-30 mikronów

Odporność termiczna 100 – 130°C

Czas schnięcia:

Pyłoszczelność 10 minut

Suchość na dotyk 20 minut

Całkowita suchość 24 godziny

Możliwość zamalowania w dowolnym momencie

Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi

Wzornik koloru

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l