

### NAZWA PRODUKTU

#### Masa Magnetyczno-tablicowa

### OPIS PRODUKTU

Jeger Masa Magnetyczno-Tablicowa to masa pozwalająca uzyskać powierzchnię nadającą się do pisania kredą i przyczepiania magnesów do ścian. Wystarczy dwie warstwy, aby uzyskać wyjątkowo mocną powierzchnię do przyczepiania magnesów.

### ZASTOSOWANIE

Masa pozwalająca uzyskać powierzchnię do pisania kredą i przyczepiania magnesów.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. tłuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb, farby klejowe oraz wapienne usuń. Ubytki powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową i zeszlifuj. Powierzchnie uprzednio malowane oczyść z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśń. Na powierzchnię nałóż wałkiem **Jeger Deco Primer**. Pozostaw do wyschnięcia na 1h.

### PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Farbę przed użyciem należy wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.

### APLIKACJA

#### Metody: paca

Nałóż pacą na grubość ziarna, pozostaw do wyschnięcia na ok 4h. Delikatnie przeszlifuj papierem ściernym. Następnie nałóż drugą, cienką warstwę w ten sam sposób. Wyrównaj pacą wilgotną jeszcze powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia na 4h. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po wyschnięciu zabezpiecz powierzchnię lakierem **Jeger Lakier Extra Mat do Farby Magnetycznej i Masy Magnetyczno-tablicowej**. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

**Uwaga:** Powierzchnia nadaje się do użytku po 24h od nałożenia lakieru.

### CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, grunt suchy w dotyku po ok. 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 14.07.2025

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                    |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku<br>Dyrektywa UE 2004/42 | Kategoria A/L/FW: Wartość graniczna UE:<br>LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L<br>(2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż<br>30g/l LZO. |
| Rozpuszczalnik                                                     | Woda                                                                                                                                          |

### WYDAJNOŚĆ

±1m<sup>2</sup> z opakowania 1kg. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy

### DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

### OPAKOWANIE

1kg

### OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

### BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera, 2-benzoizotiazolin-3-on oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 30g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: [jeger.pl/info](http://jeger.pl/info).

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 14.07.2025