

NAZWA PRODUKTU

Millennium – Flexi masa do spoinowania

OPIS PRODUKTU

Millennium – Flexi masa do spoinowania przeznaczona jest do końcowego uszczelniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych, do wygładzania całej powierzchni dla najwyższych wymagań dotyczących jakości powierzchni, niwelacji nierówności ścian i stropów we wnętrzach, napraw powierzchniowych lub miejscowych wszystkich tynków oraz wymian sztukaterii cienkowarstwowej. Gotowy do natychmiastowego użycia produkt przeznaczona do miejscowego lub całościowego nakładania na ściany i sufity na grubości 0-2mm na jedną warstwę. Produkt charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, zapewnia łatwe i szybkie szlifowanie. Można go aplikować ręcznie, a także maszynowo. Przeznaczony do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych podłożach np. tynki, beton, płyty gipsowo-kartonowe i płyty cementowo-włóknowe.

ZASTOSOWANIE

Gładź przeznaczona jest do ostatecznego uszczelniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych, całościowego wygładzania płyt gipsowo-kartonowych i innych chłonnych podłoży oraz i porowatych podłożach np. tynki, beton, płyty gipsowo-kartonowe i płyty cementowo-włóknowe. Produkt przeznaczona do miejscowego lub całościowego nakładania na ściany i sufity na grubości 0-2mm na jedną warstwę.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i odkurzone, wolne od tłuszczu, soli oraz zanieczyszczeń biologicznych np. pleśń i glony. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb, farby klejowe oraz wapienne usuń. Produkt nie nadaje się do stosowania na wilgotnych podłożach. Dla zwiększenia przyczepności, wzmocnienia podłoża i ujednolicenie chłonności powierzchni, zaleca się stosowanie gruntu głęboko-penetrującego.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając 5% wody

APLIKACJA

Metody: wałek lub pędzel

Nakładaj ręcznie lub maszynowo w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Przy jednej warstwie nie nakładaj grubszej warstwy niż 2mm. Nałożoną gładź wyrównuj za pomocą pacy. Dla idealnego wyrównania powierzchni nałóż co

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025

najmniej dwie warstwy, każdą następną nakładaj po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor	Biały
Ilość warstw	minimum 2
Grubość warstwy	do 2mm
Paroprzepuszczalność:	Wysoka, klasa V1
Rozpuszczalnik	Woda
Adhezja	≥ 0.3 MPa
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Zawartość substancji niebezpiecznych	Nie zawiera

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt suchy po 12-24 godzinach, kolejną warstwę nakładaj po upływie tego czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

WYDAJNOŚĆ

do 0,2 kg/m² **przy ostatecznym uszczelnianiu spoin**; do 1-3 kg/m² przy całopowierzchniowym wygładzaniu. Wydajność zależy od nierówności podłoża i ilości warstw.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

5kg

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025