

NAZWA PRODUKTU

OLEJ TUNGOWY

OPIS PRODUKTU

Jeger Olej tungowy to w 100% naturalny dekoracyjno-ochronny preparat do drewna. Produkt idealnie nadaje się do zabezpieczania wszelkich powierzchni drewnianych.

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronne malowanie powierzchni drewnianych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. tłuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb usuń. Ubytki powierzchni wypełnij, powierzchnię wyrównaj, przeszlifuj, odpyl i w razie potrzeby umyj i wysusz drewno. Nowe powierzchnie drewniane delikatnie przeszlifuj i odpyl.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ Nie rozcieńczaj z wodą.
- ✓ W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych partii produkcyjnych należy je wymieszać w większym opakowaniu, aby zapobiec różnic w odcieniach koloru.

APLIKACJA

Metody: pędzel, szmatka.

Na odpowiednio przygotowane podłoże nakładaj od 2 do 4 warstw pędzlem bądź szmatką. Pozostaw na 20-30 minut, następnie nadmiar usuń czystą szmatką. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%. Kolejną warstwę nakładaj po 24 godzinach. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą z detergentem.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%. Kolejne warstwy należy nakładać po około 24h godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 27.04.2022

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Brak emisji lotnych związków organicznych
Stopień połysku PNC 81914:2002	mat
Ilość warstw *w zależności od koloru	2-4

WYDAJNOŚĆ

10-25m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: gatunek drewna, chłonność i sposób wykończenia jego powierzchni.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,7l, 2,5l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt jest w 100% pochodzenia naturalnego i nie jest niebezpieczny. Nie zawiera lotnych związków organicznych.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 27.04.2022