

PRODUKT: Jeger Podkład do Plastik 400ml
FARBA PODKŁADOWA W SPRAYU

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Farby akrylowe o doskonałej przyczepności: do metali oraz do tworzyw sztucznych, drewna i materiałów ceramicznych stosowane w celu zwiększenia przyczepności innych farb nawierzchniowych, wykazujących trudności z przyleganiem do niektórych powierzchni, takich jak poliwęglan, polipropylen i podobne materiały.
Puszka o pojemności 400 ml pozwala na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m², w zależności od rodzaju malowanego elementu.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią
Zawartość netto 400 ml
Wygląd Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem
Kolor Różne
Zapach Typowy dla rozpuszczalnika
Gęstość w 20°C 0,75 – 0,80 g/ml
Ciśnienie w 20°C 4,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Temperatura zapłonu poniżej 0°C
Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4 11,5''
Pozostała sucha puszka 22%
Ziarnistość według grindometru od 0 do 2 mikronów
Połysk 15 w skali połysku
Grubość 1 warstwy 12 mikronów
Grubość 3 warstw 35-40 mikronów
Odporność termiczna 100 – 120°C
Czas schnięcia:
Pyłoszczelność 10 minut
Suchość na dotyk 20 minut
Całkowita suchość 24 godziny
Możliwość zamalowania w dowolnym momencie
Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi
Wzornik koloru

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l