

NAZWA PRODUKTU

Primer Loft Beton do łazienek, podłóg, płytek ceramicznych i blatów

OPIS PRODUKTU

Jeger Primer Loft Beton to biały podkład gruntujący. Zwiększa przyczepność efektu Loft Beton do trudnych i gładkich powierzchni takich jak blaty, płytki, podłoża betonowe.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do gruntowania powierzchni łazienkowych, podłóg, płytek ceramicznych i blatów.

Uwaga: Nie stosować na posadzkach w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku przemysłowego lub o intensywnej eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb usunąć. Ubytki powierzchni wypełnić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność produktu np. tłuste plamy i rdza. W przypadku obecności grzybów i pleśni usunąć stosując odpowiedni preparat. Powierzchnię należy odtłuścić odpowiednim środkiem np. acetonem. Gładki beton umyć i starannie spłucz wodą, pozostaw do wyschnięcia. Z surowego betonu lub płytek usunąć chropowatości, umyć starannie, spłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia. Na płytkach ściennych zaleca się po nałożeniu Primer Loft Beton, a przed aplikacją efektu Loft Beton pokryć fugi Jeger Podkładem Wyrównującym zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem dobrze wymieszać.
- ✓ Nie mieszać z innymi produktami.

APLIKACJA

Metody: wałek

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą. Nie mieszać z innymi farbami. Nakładać wałkiem. Nakładać w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%. Drugą warstwę aplikuj po ok. 4h. Pozostaw do wyschnięcia na 4h, w przypadku aplikacji na płytkach lub niechłonnych podłożach wydłużyć czas schnięcia do 24h. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyć ciepłą wodą.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt schnie 4-24h. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 08.05.2025

WYDAJNOŚĆ

do 6m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

1L

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazolo-2,5 (1H,3H)-dion; mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/i/FW) w opakowaniu 140g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 10g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 08.05.2025