

### NAZWA PRODUKTU

### WOSK CHALKY WAX BEZBARWNY

### OPIS PRODUKTU

Wosk Chalky Wax – przeznaczony jest do dekorowania i zabezpieczania mebli przed plamami z wody. Idealnie nadaje się do zastosowania na farbę kredową Jeger chroniąc i podkreślając jej kolor. Wosk nadaje dekorowanej powierzchni subtelny połysk.

### ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronne nabłyszczanie powierzchni pokrytych Jeger Farbą Kredową.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśń.

### PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Przed użyciem produkt wymieszaj.
- ✓ Nie rozcieńczaj.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.

### APLIKACJA

**Metody:** pędzel, gąbka, szmatka

Nakładaj pędzlem, gąbką lub szmatką cienką warstwę na wyschniętą farbę kredową. Pozostaw do wyschnięcia ok. 2 h i wypoleruj delikatnie suchą szmatką. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Wosk może nieznacznie zmienić nasycenie koloru. Przed zastosowaniem zaleca się wypróbować na mało widocznej powierzchni.

### CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, suchy po ok. 2 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia oraz wpływa na zdolności do polerowania.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 11.03.2022

### WYDAJNOŚĆ

do 5m<sup>2</sup> z opakowania 0,25L przy jednokrotnym nakładaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

### DATA WAŻNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

### OPAKOWANIE

0,25L

### OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

### BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/L/FW) w opakowaniu 200g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 3g/l LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 11.03.2022